


WS – BLUSOFT 30 / 45 POU

(SILNÝ A SPOLEHLIVÝ DESIGNOVÝ SODOBAR, VČETNĚ PODSTAVCE S VELKÝ PROSTOREM PRO CO2 LÁHEV 6 / 10 KG A FILTRACI)

VÝSTUPNÍ VENTIL
OŠETŘENÝ UV ŽÁŘENÍM



Představujeme nejvyšší kategorii výrobníků sodové vody s průtokovým chlazením a ovládáním prostřednictvím 3 nerezových tlačítek. Jedná se o robustní zpracování poctivého evropského sodobaru v celonerezovém provedení.

Tento sodobar je vhodný do prostor, kde se vystřídá hodně živých lidí. Kapacitně dokáže obsloužit mnohem více uživatelů, než klasické kancelářské výdejníky a nabízí možnost regulace chlazení vody. Sodobar WS – BluSoft POU je italský vychytaný sodobar, který nabízí 3 možnosti výdeje vody. Jedná se o robustní elegantní sodobar, který je velice intuitivní a zároveň „blbuvzdorný“ (obsluhu zvládne i technicky méně zdatný jedinec a nemůže jej rozbít). Bezdotykový kohoutek (výdejní ventil) zajišťuje nejvyšší úroveň hygieny při stáčení vody. Tento výdejní ventil může být opatřen germicidní¹ UVC lampou (4W) pro sterilizaci vydávané vody, aby uživatel měl jistotu, že voda je vždy řádně ošetřena od možných bakterií (tato varianta je na vyžádání). Sodobar disponuje tzv. Direct chill chlazením, což je průtokové efektivní chlazení a má za následek vyšší chladicí výkon než u klasických rezervoárových² systémů. Sodobar WS – BluSoft POU může být použit na jakémkoliv místě, ale zpravidla je využíván v kancelářích, chodbách, kuchyňkách i ve výrobních halách či skladech atd.

Každý stroj obsahuje waterblock – ochranné zařízení, které chrání proti vytopení prostoru při uvolnění / prasknutí hadičky / fitinky³.

MOŽNOSTI VÝDEJE VODY:	BLUSOFT 30	BLUSOFT 45
Chlazená voda 5 - 12 °C	(30 l/hod.)	(45 l/hod.)
Chlazená soda 5 - 12 °C	(30 l/hod.)	(45 l/hod.)
Nechlazená voda 15 - 23 °C	(200 l/hod.)	(200 l/hod.)
Doporučený počet uživatelů	30 – 40 lidí	40 – 65 lidí

TECHNICKÉ PARAMETRY:	BLUSOFT 30	BLUSOFT 45
Váha	28 kg	34 kg
Rozměry bez podstavce (š x h x v)	261 x 499 x 418 mm	318 x 499 x 470 mm
Rozměry s podstavcem (š x h x v)	496 x 499 x 1435 mm	554 x 491 x 1429 mm
Typ chlazení	kompresor (chladiivo R290)	kompresor (chladiivo R290)
Napětí	AC 220-240 V	AC 220-240 V
Příkon ohřevu	---	---
Příkon chlazení (Direct chill)	1/8 HP	1/5 HP
Celkový příkon:	230 W	300 W

- Stroj sestavený z evropských komponentů.
- Spolehlivý a výkonný sodobar v celonerezovém designu!
- 3 možnosti výdeje vody.
- UV záření na ventilu vydávané vody – na vyžádání.
- Vysoký chladicí výkon 30 / 45 l/hod + funkce nechlazené vody.
- Použita velice kvalitní filtrace amerického výrobce 3M.
- Jednoduchá intuitivní obsluha pomocí 3 nerezových tlačítek.
- Velmi malá pravděpodobnost poškození stroje.
- Možno čepovat do karaf a džbánů – **28 cm / 33 cm výdejní prostor**.
- Veliký nerezový podstavec pro ukrytí tlakové láhve a filtrace.

