

SODOBARY SE SMĚŠOVACÍM VENTILEM, KTERÝ MÍCHÁ SODU A SIRUP / IONTOVÝ KONCENTRÁT **IONTOVÝ NÁPOJ = OCHRANNÝ NÁPOJ**

Sodobary ze série postmix jsou výkonné sodobary s průtokovým suchým chlazením. Sodobar je připojen k vodovodnímu řádu přes filtraci. Následně je voda vychlazena, nasaturována CO2 a na výstupu smíchána s požadovaným sirupem / iontovým / minerálním koncentrátem a poté vzniká limonáda / iontový / minerální nápoj. K sodobaru je rovněž nutné připojit tlakovou láhev na CO2 a kyvetu (9l / 18l) se sirupem / koncentrátem.

Sodobary z této série pocházejí od českého tradičního výrobce, který se vyznačuje velmi dobrou kvalitou zpracování svých produktů. Sodobary jsou zpracovány s českou precizností a důrazem na praktičnost a funkčnost. Využívají suché chlazení, což znamená, že vstupní voda je chlazená průtokově. Tepelným výměníkem chladu je **hliníkový blok**, ve kterém je zalit **saturátor, nerezový výparník a nápojové vlnovce**.

Dávkování sirupu je přednastaveno s možností úpravy. Vstupní připojení ve dně zařízení umožňuje přivedení vody, sirupů a CO2 z libovolné strany.

Sodobar WS – LIMA POSTMIX 1K je určen k výrobě a stáčení chlazené vody, chlazené sody a jednoho druhu chlazené limonády.

Sodobar WS – LIMA POSTMIX 3K je určen k výrobě a stáčení tří druhů chlazených limonád / nápojů nebo případně sodovky a dvou limonád / nápojů.

VÝHODY SYSTÉMU POSTMIX S PŘIPOJENÍM NA VODOVODNÍ ŘAD.

- Kvalitní čerstvá soda / iontový či minerální nápoj stále po ruce.
- Vše plně automatické - natočíte finální nápoj.
- Vysoká a efektivní rychlost přípravy nápoje.
- Velmi kvalitní filtrace od 3M – záruka velmi svěží vody / sody!
- Stroje si můžete jak odkoupit, tak pronajmout – v obou případech zajistíme kompletní servis.
- 100% záruka funkčnosti po celou dobu pronájmu.
- O kompletní servis se postará naše společnost včetně dovozu oxidu CO2 a iontových sirupů.
- Poruchy řešíme zpravidla do druhého dne!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napětí:	240V/50 - 60Hz
Příkon chlazení:	284W
Hmotnost:	39kg
Rozměry: (ŠxVxH)	28 x 52 x 44cm
Teplota chlazené vody:	5 - 10°C
Chlazení:	kompresorové - suché
Chladicí výkon:	35L / hod.



WS – LIMA POSTMIX 1K



WS – LIMA POSTMIX 3K



**POHODLNÉ
ŘEŠENÍ
OCHRANNÝCH
NÁPOJŮ!**