

WS – SODA BASE

17 / 35 / 60 / 80 / 150 POU

(SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PODPULTOVÝ SODOBAR SODOBAR)

Řada sodobarů WS – Soda Base POU je vhodná především tam, kde chcete ušetřit místo v kuchyňce / baru. Tato produktová řada vznikla především pro uplatnění v restauracích, barech a kavárnách, ale může být využita i v rámci firemní kuchyňky, kde si přejete sodobar schovat a čepovat si lahodně vychlazenou vodu / sodu jen pomocí kohoutku. Tato produktová řada obsahuje prověřené sodobary českých a italských výrobců. Sodobary jsou postaveny z evropských komponentů, které zaručují jejich správnou a bezproblémovou funkci a dlouhou životnost. Každý z našich dodaných sodobarů je osazen kvalitní a prověřenou filtrační americké značky 3M s technologií lisovaného aktivního uhlíku a technologií Siliphos, která zabráňuje usazování vodního kamene. Na vyžádání je možné osadit sodobar germicidní UVc lampou, pro důkladnou sterilizaci vody od bakterií.

Sodobar dodáváme s výčepními kohouty (pípa) – vhodné do restaurace pro zabudování do barového pultu, nebo s dvoucestným kohoutkem se zabudováním ke dřezu.



MOŽNOSTI VÝDEJE VODY:

Chlazená voda 5 - 12°C

Chlazená SODA 5 - 12°C

TECHNICKÉ PARAMETRY WS - SODA BASE:

TYP SODOBARU	17	35	60	80	150
Hmotnost	23	25	19	23	30
Rozměry sodobaru (š x h x v) mm	230 x 360 x 390	275 x 430 x 450	318 x 335 x 467	320 x 456 x 467	475 x 458 x 520
Typ chlazení	suché - direct chill	suché - direct chill	mokré - ICE bank	mokré - ICE bank	mokré - ICE bank
Napětí	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Výkon chladícího kompresoru	1/8 HP	1/5 HP	1/8 HP	1/5 HP	1/3 HP
Příkon	275	400	275	400	875
Chladicí výkon (v l / hod)	17	35	60	80	150
Doporučený počet uživatelů	10 - 25	25 - 40	40 - 65	65 - 90	90 - 120

